

## Windows PCをセキュアにシンクライアント化

# Resalio Lynx

ASCENTECH COMPACT & SECURE THINCLIENT SOLUTION

選べる  
使い方

- USBブート型 ▶ Resalio Lynx 300
- OSインストール型 ▶ Resalio Lynx 700



シンプル

### 分かりやすいユーザーインターフェースを採用

管理者が端末の設定を細かく制御することで利用者は簡単なクリック操作とID情報の入力のみで利用できます



安価

### サブスクリプションライセンスでのご提供

既存PCを利用できシンクライアント専用端末の購入に比べコストを抑えて導入が可能



安全

### メモリブート方式で再起動すると完全にリフレッシュ！

USBブート型は中身を変更できない特殊なデバイスを採用、インストール型も、ディスク上に暗号化したイメージとして保存されるので、両方式とも、改ざんに強く情報漏洩に耐性があります。



ゼロトラスト

### ゼロトラスト、SaaS対応

サードベンダー (Ivanti) と連携したデバイス制御やWebフィルタリングにより、Microsoft 365などのSaaS環境をセキュアに利用できます。

## 製品仕様

	Resalio Lynx 300	Resalio Lynx 700
ベースOS	Ubuntu	
ファイアーウォール	あり。VDIクライアント、ブラウザでアクセスできる環境を制御	
有線LAN	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
無線LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
モバイルネットワーク	対応 ※1	
対応VDI	Citrix Virtual Apps & Desktop, VMware Horizon, Microsoft Remote Desktop	
Webブラウザ	Chromiumベース	
対応VPN	Cisco AnyConnect, Fortinet FortiGate, F5 Edge, Ivanti Secure, OpenConnect	
外部モニター	対応	
設定、管理	Windowsで利用する専用の設定ツール	設定サーバー (FTPまたはHTTP)
バージョンアップデート	Windowsで利用する専用のアップデートツール	設定サーバーから配信
利用端末推奨スペック	CPU : x86_64 1GHz以上 メモリ : 3GB以上 (ブラウザ利用時は8GB以上) その他 : USB-C/DROMドライブによる起動をサポートしていること USBポート : USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 タイプA 1つ以上 (USB2.0以上推奨)	CPU : x86_64 2GHz以上 メモリ : 4GB以上 (ブラウザ利用時は8GB以上) ストレージ : 16GB以上 (スワップ機能を利用する場合64GB以上) USBポート : USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 タイプA 1つ以上 (USB2.0以上推奨)

※1 Ubuntuで利用できないモバイルネットワーク用のチップがあります。アセンテックのHPに掲載されている「対応PC」をご参照ください。

※今後のバージョンアップにより、変更される場合があります。最新の仕様はホームページでご確認ください。

## 料金

	Resalio Lynx 300	Resalio Lynx 700
料金	3,000円/年 (税抜き)	3,000円/年 (税抜き)
初期費用	USBデバイス費用 4,300円 (税抜き)	—
最小購入数	初回購入10サブスクリプション単位、追加購入は1サブスクリプション単位からとなります。	

●このカタログで使用されている製品の写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2021年10月現在のものです。●本印刷物に掲載する社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

**Resalio Lynx 300** は、USBブート型のシンクライアントソリューションです。

お使いのPCのUSBポートに挿して、USBデバイスからPCを起動させてPCをシンクライアントとして利用します。Resalio Lynx 300はメモリ上で動作するので、PCのディスクやOS、アプリケーションに手を加えません。USBデバイスを外せば、いつもどおりにPCを利用できます。持ち運びしやすいUSBデバイスなので、オフィスのPCでもご自宅のPCでもシンクライアントとして利用できます。

### 高セキュリティを実現した特殊なUSBデバイス

ユーザーが書き込みできないCD-ROM領域とユーザーがアクセスできない秘匿領域からなる特殊なUSBデバイスです。高セキュリティな設計により、自宅PCへのデータが持ち出されるリスクがありません。



CD-ROM領域	書き込みが禁止されたCD-ROM領域を持つデバイス 一般的なUSBメモリ持ち込み禁止の企業様で利用可能
秘匿領域	ユーザーがアクセスできない書き込み領域 パラメータ設定や証明書ファイルを保存 専用のAPIでのみ書き込み可能
特許取得デバイス	特許取得デバイスを採用し、他社が真似できない 高セキュリティ製品 市販のUSBデバイスで代替が不可能



## 設定・管理

### 設定ツール

Resalio Lynx 300の設定を行う専用のWindowsアプリケーションです。設定ツールが導入されたWindowsマシンにUSBデバイスを挿入した後、設定ツールからUSBデバイスに保存された設定情報を読み取ったり、変更したりすることができます。お客様の環境に合わせる為、VDIクライアントやVPNクライアント等、様々な設定を変更することができます。

- インストール不要で、EXEファイルをコピーするだけ利用可
- USBデバイスと一緒に無償でご提供
- 設定のエクスポートとインポートが可能

#### 【設定項目の例】

- 起動時のパスワード5回以上間違ったら、設定を消去する
- 事務所の無線LANを設定する
- VPN接続用の証明書、接続先等を設定する
- VDI環境の接続URLを設定する 等



#### 【設定項目のカテゴリ(一部)】

起動時パスワード	ネットワークの設定	各種証明書のインポート
VPNクライアントの設定(接続先、証明書、認証情報)	VDIクライアントの設定	メニューに表示するアイコンや壁紙

**Resalio Lynx 700** は、既存PCにインストールして、シンクライアント専用端末として利用するソフトウェア定義・シンクライアント(Software Defined ThinClient)ソリューションです。

要件や好みにあった端末を選べるので、シンクライアント専用端末と異なり利用できる機種を選択肢が広がります。



DVDメディア、USBメモリーなどからインストーラを起動。Resalio Lynx OSをインストールすることにより、Windows PCを手軽にセキュアシンクライアント化し、仮想デスクトップ利用が可能になります。



## 設定・管理

### 設定サーバー

Resalio Lynx 700の設定や管理はHTTPサーバー、またはFTPサーバーを利用します。設定ファイルを端末に適用することで、VDIの設定、ネットワークやVPNの設定、ライセンスなどを一元的に設定できます。また、設定サーバーに配置したファームウェアを端末にダウンロードすることでResalio Lynxのバージョンアップも可能です。

#### HTTP/FTPサーバー

- 端末設定ファイル(ini形式)
- ライセンス
- ファームウェア
- 証明書

